

Neuheiten 2023.
Innovations 2023.



FUTURE
&
FUN
FASCINATION

EXPRESS KÜCHEN
GMBH & CO. KG
Am Mühlenbach 1
49328 Melle (Germany)
Fon +49 (0) 5226 5942-0
Fax +49 (0) 5226 5942-4119
info@express-kuechen.de
www.express-kuechen.de



Zubehör. Accessories.

☐ = Handelsware
☐ = Trade goods

	Farbe Colour	Typenbezeichnung Type reference	Punkte Points
	Metall-Optik / Schwarz metal look / black	SEWING-F	☐ 110
		SEWING-E	☐ 110
		SEWING-G	☐ 110
	Metall-Optik / Schwarz metal look / black	SEVDOCK-F	☐ 46
		SEVDOCK-E	☐ 46
		SEVDOCK-G	☐ 46
	Metall-Optik / Schwarz metal look / black	SEONE-F	☐ 38
		SEONE-E	☐ 38
		SEONE-G	☐ 38
	Metall-Optik / Schwarz metal look / black	SEONE-USB	☐ 65
	Metall-Optik / Schwarz metal look / black	SEQIC	☐ 52
	767	STABI-TRAV-080	☐ 15
	867	STABI-TRAV-090	☐ 17
	967	STABI-TRAV-100	☐ 17

Armaturen. Mixer taps.

☐ = Handelsware
☐ = Trade goods

	Farbe Colour	Typenbezeichnung Type reference	Punkte Points
	Schwarz matt black mat	ZMB33-FH-S	☐ 91
	Schwarz matt black mat	ZMB31-FH-S	☐ 93
	Schwarz matt black mat	ZMB32-SH-S	☐ 115

Muldenlüfter. Aspiration hobs.

☐ = Handelsware
☐ = Trade goods

	Farbe Colour	Typenbezeichnung Type reference	Punkte Points
 Elica Muldenlüfter PRIME S Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und integriertem Dunstabzug, 900 mm • Dunstabzug: Umluftbetrieb • Umluftleistung: min. 135 m³/h, max. 460 m³/h, Intensivstufe 535 m³/h • Geräuschwerte im Umluftbetrieb: min. 49 dB/A, max. 69 dB/A, Intensiv 72 dB/A • 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Elica Aspiration hob PRIME S Glass ceramic induction hob and integrated extractor fan, 900 mm • Extractor fan: recirculation system • recirculation rate: min. 135 m³/h, max. 460 m³/h, intensive 535 m³/h • noise levels in recirculation system: min. 49 dB/A, max. 69 dB/A, intensive 72 dB/A • 4 extraction rates and 1 intensive mode	Glas schwarz glass black	ZML1N-90-U	☐ 1421
 Elica Muldenlüfter FIT XL Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und integriertem Dunstabzug, 830 mm • Dunstabzug: Umluftbetrieb • Umluftleistung: min. 135 m³/h, max. 420 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h • Geräuschwerte im Umluftbetrieb: min. 44 dB/A, max. 68 dB/A, Intensiv 72 dB/A • 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Elica Aspiration hob FIT XL Glass ceramic induction hob and integrated extractor fan, 830 mm • Extractor fan: recirculation system • recirculation rate: min. 135 m³/h, max. 420 m³/h, intensive 520 m³/h • noise levels in recirculation system: min. 44 dB/A, max. 68 dB/A, intensive 72 dB/A • 4 extraction rates and 1 intensive mode	Glas schwarz glass black	ZML6-90-U	☐ 1614
 Elica Muldenlüfter ALPHA Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und integriertem Dunstabzug, 780 mm • Dunstabzug: Umluftbetrieb • Umluftleistung: min. 190 m³/h, max. 385 m³/h, Intensivstufe 475 m³/h • Geräuschwerte im Umluftbetrieb: min. 47 dB/A, max. 67 dB/A, Intensiv 72 dB/A • 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Elica Aspiration hob ALPHA Glass ceramic induction hob and integrated extractor fan, 780 mm • Extractor fan: recirculation system • recirculation rate: min. 190 m³/h, max. 385 m³/h, intensive 475 m³/h • noise levels in recirculation system: min. 47 dB/A, max. 67 dB/A, intensive 72 dB/A • 4 extraction rates and 1 intensive mode	Glas schwarz glass black	ZML8-80-U	☐ 1262
 Faber Muldenlüfter GALILEO SMART Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und integriertem Dunstabzug, 830 mm • Dunstabzug: Umluftbetrieb • Umluftleistung: min. 245 m³/h, max. 505 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Geräuschwerte im Umluftbetrieb: min. 51 dB/A, max. 65 dB/A, Intensiv 72 dB/A • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Faber Aspiration hob GALILEO SMART Glass ceramic induction hob and integrated extractor fan, 830 mm • Extractor fan: recirculation system • recirculation rate: min. 245 m³/h, max. 505 m³/h, intensive 700 m³/h • noise levels in recirculation system: min. 51 dB/A, max. 65 dB/A, intensive 72 dB/A • 3 extraction rates and 2 intensive modes	Glas schwarz glass black	ZML9-90-U	☐ 1637
 TermaCook Muldenlüfter Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und integriertem Dunstabzug, 800 mm • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe TermaCook Aspiration hob Glass ceramic induction hob and integrated extractor fan, 800 mm • 9 extraction rates and 1 intensive mode	Glas schwarz glass black	ZML10-80-U	☐ 1239







Dalbach

DALBACH - unsere Hausmarke mit exklusiven Elektrogeräten!
DALBACH - our own brand with exclusive electrical appliances!

Fronten. Fronts.		WIN		PLAN
		Preisgruppe 0 Pricegroup 0		Preisgruppe 1 Pricegroup 1
		037 Dunkelgrün Dark green		168 Esche schwarz Ash black

GFS. GFS.		Glas-Gestaltungsfront Schwarz für Oberschrankvitrinen grifflos Glas flächenbündig auf MDF-Rahmen mit umlaufender Dickkante, Schwarz Klares ESG-Sicherheitsglas mit Rahmendruck, Schwarz Glass design front black for wall display units handleless Glass flush on MDF frame with an all-round thick edge, black Clear safety glass with black printed frame

Korpus. Carcase.		Wangen. Side panels.			
	K39 Hellgrau light grey		K37 Dunkelgrün Dark green	K68 Esche schwarz Ash black	W88 Lavagrau Lava grey
	 		 	 	 

Arbeits- platten. Worktops.			Nischen- verkleidung. Recess panelling.		NRG56-60 NRG56-90 NRG58-60 NRG58-90 NRG70-60 NRG70-90
	P39 Hellgrau Light grey	P88 Lavagrau Lava grey		G13 Glas hellgrau lackiert Light grey glass laquered	
	 	 			










Umfeldfarben. Accessory colours.

		Korpus Carcase												
		Sockel Plinth												
		Regale Open shelves												
		Verkleidungen Cladding filler panels												
		Galerieböden Gallery shelves												
		Kranzleisten Cornices												
		Lichtleiste Light palmats												
		Wangen Steckbohle 16mm Panels Wall slates 16mm												
		Wangen Steckbohle 25mm Panels Wall slates 25mm												
		Nischenverkleidung Recess panelling												
		Arbeitsplatten 25mm Worktops 25mm												
		Arbeitsplatten 40mm Worktops 40mm												
P39 039 K39	Hellgrau light grey													
K37	Dunkelgrün dark green													
P95 K68	Esche schwarz ash black													
P88 W88	Lavagrau lava grey													

Einbauspülen. Fitted sinks.

	PYRAMIS Einbauspüle mit 3 1/2" Korbventil und Exzenter-Bedienung Abtropffläche, 2 Hahnlochbohrungen, Ausschnittmaße nach Schablone PYRAMIS fitted sink with 3 1/2" basket pop-up, strainer waste draining board, 2 tap holes, cutout dimensions as per template	Farbe Colour	Typenbezeichnung Type reference	Punkte Points
		Edelstahl Stainless steel	SRM 76-45	109

Schranktypen. Unit variations.

Spülenschränke. Sink base units. Korpushöhe 750 mm. Height of unit 750 mm.		Typenbezeichnung Type reference	Breite Width	0	1	2	3	4	5	N
	Spülenschränk mit voller Rückwand 2 Türen, 1 Blende, 1 Schubkasten rechts oder links Abbildung zeigt einen rechten Möbeltyp Sink base unit with full rear panel 2 doors, 1 fixed panel, 1 drawer right or left illustration shows right hand version	SPBLS 90-MR-L	900	323	337	374		415	444	
		SPBLS 90-MR-R	900	323	337	374		415	444	
		SPBLS 100-MR-L	1000	338	351	387		431	458	
		SPBLS 100-MR-R	1000	338	351	387		431	458	
		SPBLS 120-MR-L	1200	374	393	430		479	513	
		SPBLS 120-MR-R	1200	374	393	430		479	513	
Seitenschränke Vorrat. Tall units for storage. Korpushöhe 2100 mm. Height of unit 2100 mm.		Typenbezeichnung Type reference	Breite Width	0	1	2	3	4	5	N
	Vorratsschränk 1 verstiftete Tür, 1 fester Boden 4 verstellbare Einlegeböden Larder unit 1 pin-joined door, 1 fixed shelf 4 adjustable shelves	SV 60-210-1	600	377	399	449		483	522	
	Vorratsschränk 1 verstiftete Tür, 1 fester Boden 4 verstellbare Einlegeböden Larder unit 1 pin-joined door, 1 fixed shelf 4 adjustable shelves	SV 60-210-2	600	371	393	443		477	516	
	Vorratsschränk 1 Tür, 1 Schubkasten, 1 Tür 3 verstellbare Einlegeböden Larder unit 1 door, 1 drawer, 1 door 3 adjustable shelves	SVS30-195	300	321	331	353		377	400	
		SVS45-195	450	361	374	414		449	496	
		SVS50-195	500	374	387	433		471	526	
		SVS60-195	600	399	415	473		515	589	
	Vorratsschränk 1 Tür, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Klappe 4 verstellbare Einlegeböden Larder unit 1 door, 1 drawer, 1 door, 1 top hinged door 4 adjustable shelves	SVS30-210	300	370	379	402		436	451	
		SVS45-210	450	415	428	470		513	555	
		SVS50-210	500	429	442	492		539	589	
		SVS60-210	600	459	473	536		588	656	
	Vorratsschränk 1 Tür, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Klappe 4 verstellbare Einlegeböden Larder unit 1 door, 1 drawer, 1 door, 1 top hinged door 4 adjustable shelves	SVS30-225	300	381	393	419		451	471	
		SVS45-225	450	429	444	490		534	581	
		SVS50-225	500	443	458	512		560	616	
		SVS60-225	600	472	491	559		610	688	
Seitenschränke für Geräte. Tall units for appliances. Korpushöhe 2100 mm. Height of unit 2100 mm.		Typenbezeichnung Type reference	Breite Width	0	1	2	3	4	5	N
	Geräteschränk 1 Tür, 1 verstellbarer Einlegeboden, 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 1025 mm Appliance housing 1 door, 1 adjustable shelf, 1 aperture for integrated fridge - 1025 mm	SK-210-103-01	600	490	510	561		649	693	
	Geräteschränk 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 1225 mm, 1 fester Boden, 1 Tür, 1 verstellbarer Einlegeboden Appliance housing 1 aperture for integrated fridge - 1225 mm, 1 fixed shelf, 1 door, 1 adjustable shelf	SK-210-123	600	519	539	590		679	722	
	Geräteschränk 2 Einbaunischen mit Türen für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination, oben 880 mm, unten 718 mm 1 Klappe Appliance housing 2 apertures with doors for integrated fridge-freezer, top 880 mm, bottom 718 mm 1 top hinged door	SKK-195-72-88	600	450	470	522		576	625	
		SKK-210-72-88	600	462	482	534		588	637	
		SKK-225-72-88	600	501	527	585		674	726	
	Geräteschränk 1 Einbaunische mit 2 Türen für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination, Nischenhöhe 1441 mm und Fugenmaß 1049 mm 1 fester Boden, 1 Klappe Appliance housing 1 aperture with 2 doors for integrated fridge-freezer, aperture height 1441 mm and gap dimension 1049 mm 1 fixed shelf, 1 top hinged door	SKG-195-145-06	600	367	388	441		514	550	
		SKG-210-145-06	600	440	468	529		612	652	
		SKG-225-145-06	600	479	511	574		663	709	



Nun lieferbar: (Y)OAB-90.. in der Variante mit Mittelseiten für den Einbau von Hauben mit Gehäusebreite 600 mm

Now available: (Y)OAB-90.. option with center panels for installation of extractor hoods with 600 mm wide housing

Beleuchtung. Lighting systems.

	Ausführung Finish	Typenbezeichnung Type reference	Punkte Points
	Mehrpreis für LED-Beleuchtung der oberen Griffspur bei Unterschränken SYSTEMLINE L-Profil - 12 V DC, 7,2 W (3000-6000 k) je lfdm Additional charge for LED lighting of the upper grip track on base units SYSTEMLINE handle L-profile - 12 V DC, 7.2 W (3000-6000 K) per metre	YPROF-L-LED-EMO	241
	LED-Einbauleuchten-Set (2 Leuchten) inklusive Fräsung in den Korpusseiten für Regale 12 V DC, LED-Powerband (3000-6000 k) Built-in LED light set (2 lights) including cutout in the carcass sides for open shelf units 12 V DC, LED-Powerband (3000-6000 k)	ZLE-LKR-30	53
		ZLE-LKR-45	59
		ZLE-LKR-60	65
		ZLE-LKR-75	73
	LED-Einbaustrahler inklusive Fräsung im Oberboden Korpusbreite 250 - 600 mm = 1 x LED-Einbaustrahler Korpusbreite 800 - 1000 mm = 2 x LED-Einbaustrahler LED built-in spotlight including cutout in top shelf Carcass width 250 - 600 mm = 1x LED built-in spotlight Carcass width 800 - 1000 mm = 2x LED built-in spotlight	ZLE-SR68-O1	23
		ZLE-SR68-O2	43